



PIANTA PIANO TERRA



N°	Superficie coperta (mq)	Superficie pareti (mq)	Superficie soffitti (mq)
B1	5,82		5,82
B2	16,33		
B3	13,32		
B4	17,58	58,00	21,07
B5	16,85	67,00	22,22
B6	13,40	61,00	16,18
B7	16,19	58,20	21,80
B8	14,75	72,33	17,70
B9	10,50		
B10	32,41	60,00	14,89
B11	11,35	58,85	11,82
B12	11,25	55,20	11,80
B13	18,04	20,70	21,64
B14	14,68	72,36	17,81
B15	6,76		
B16	7,08		
B17	16,33		
B18	4,58		
B19	17,48		
B20	18,82	82,00	22,58
B21	18,08	37,00	21,83
B22	13,60	60,00	16,42
B23	23,19	90,40	27,82
B24	18,00	37,00	21,60
B25	14,11	65,00	16,93
B26	18,00	37,00	21,60
B27	13,70	27,00	16,44
B28	16,55	29,00	18,85
B29	29,08	106,60	35,59
B30	12,00	58,00	14,48
B31	14,84	62,50	17,93
B32	13,04	65,00	16,08
B33	4,74	50,00	4,74
B34	4,79	50,00	4,79
B35	5,03	50,00	5,03
B36	8,00	48,00	9,06
B37	10,00	36,00	12,00
B38	13,07	74,70	16,44
B39	5,65	48,00	5,78
B40	26,60	103,20	30,72
B41	15,53	78,70	18,63
B42	22,07	91,00	26,48
B43	38,30	121,00	45,96
B44	102,00		
B45	20,70	70,00	

PIANTA PIANO SOPPALCO



LEGENDA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO AD ARIA

- MANDATA**
- RIPIESA** Canallizzazione in acciaio zincato, secondo NORME Smacna. Traffeggiato per versione sottotraccia.
- ESPULSIONE**
- DIM x DIM canale (portata in m³/h)
- Bocchetta a parete per mandata aria, in alluminio, a doppia linea di alette regolabili, con serranda di taratura.
- Griglia di ripresa, in alluminio anodizzato, a parete completa di serranda di taratura.
- Bocchetta pedorabile per la ripresa dell'aria installata a pavimento composta da serie di barre orizzontali fisse in profilo di alluminio estruse inclinate complete di cornice perimetrale e controaloe.
- Bocchetta a soffitto per mandata aria, versione rettangolare, in acciaio, a doppio lancio, con serranda di regolazione e plenum di distribuzione.
- Griglia di ripresa aria a soffitto, versione rettangolare, in acciaio, a doppio lancio, con serranda di regolazione e plenum.
- Valvola di ventilazione per ripresa, in acciaio, verniciata bianco RAL 9010.
- Serranda tagliafuoco REI 120, in acciaio zincato, spessore 300 mm, completa di servocomando elettrico di sgancio e micro con ritorno a molla.
- Griglia per espulsione, in acciaio zincato, passo 50 o 100 mm, completa di rete.
- Griglia per aspirazione, in acciaio zincato, passo 50 o 100 mm, completa di rete.
- Griglia di transito per porta, in alluminio, anodizzato naturale.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Archivio di Stato di Livorno



oggetto	PROGETTO DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE EX CARCERI DEI DOMINICANI A LIVORNO		
tavola	Distribuzione Canallizzazioni - Pianta piano terra e Pianta piano soppalco		n. 1
serie	IM	preliminare ☐ definitivo ☐ esecutivo ☒	Stato: Progetto
rapporto:	1/100	Data: dicembre 2014	Aggiornamento:
Direzione Archivio di Stato	Dott. Massimo Sanacore		
Responsabile procedimento	Arch. Daniela Fabiani (Direzioe Generale per gli Archivi)		
Progetto architettonico	Arch. Giorgio Elio Pappagallo (S.B.A.P.S.A.E. - Firenze-Pistoia-Prato) collaboranti: arch. Giuseppe Cignelli arch. Elisabetta Costa arch. Riccardo Corbi		
Coordinatore per la sicurezza	Arch. Giorgio Elio Pappagallo collaboranti: arch. Elisabetta Costa		
Progetto impianti	Arch. Giorgio Elio Pappagallo collaboranti: ing. Fabrizio Martinoli		
Progetto antincendio	Ing. Fabrizio Martinoli s.r.l.		